

系列工频在线三进三出UPS不间断电源

立宏图 · 展锐志



节能 / 高效 / 环保

技术参数

产品型号	3C3-10K PRO	3C3-15K PRO	3C3-20K PRO	3C3-10KS PRO	3C3-15KS PRO	3C3-20KS PRO	3C3-30KS PRO
输入功率	10KVA/8KW	15KVA/12KW	20KVA/16KW	10KVA/8KW	15KVA/12KW	20KVA/16KW	30KVA/24KW
输入方式	三相+零线+地线						
输入额定电压	380VAC(线电压)						
输入电压范围	相电压110VAC-275VAC;线电压192VAC-495VAC						
直流电压	216/228/240VDC(18/19/20节电池可选)						
频率范围	46Hz-54Hz;56Hz-64Hz						
输入功率	0.99						
输出电压	380V(1 ± 1%)						
输出频率	46Hz-54Hz(市电模式, 跟随市电),50Hz(电池模式);56Hz-64Hz(市电模式, 跟随市电),60Hz(电池模式)						
输出功率因数	0.8						
效率	> 90%						
过载能力	AC模式 100%-110%, 10分钟后转旁路; 110%-130%, 60秒后转旁路; > 130%,0.5秒后转旁路 电池模式100%-110%, 30秒后转旁路;110%-130%,10秒后转旁路; > 130%,0.5秒后转旁路						
峰值因数	3:1						
失真度	THD < 2%						
蓄电池容量	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	-	-	-	-
蓄电池数量	20	20	40	-	-	-	-
后备时间	取决于外接电池容量						
充电电流	2A	4A	4A(可扩展到8A)			8A	
充电电压	取决于外接电池容量						
充电时间	取决于外接电池容量						
电磁兼容性							
ESD	IEC61000-4-2 Level4						
RS	IEC61000-4-3 Level3						
EFT	IEC61000-4-4 Level4						
Surge	IEC61000-4-5 Level4						
工作环境温度	0°C~40°C						
存储温度	-25°C~55°C(不含电池)						
环境温度	0~99%						
海拔高度	< 1000M						
尺寸(宽 × 深 × 高)mm	330 × 770 × 850			330 × 570 × 810			330 × 770 × 810
净重(kg)	105	150	158	47	52	54	63

注: 以上参数仅供参考, 如有变动不另行通知。

